

**PRODUCTO: RESINA VINIL ACRÍLICA**  
**CÓDIGO: 6500 (4736143)**



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Emulsión Vinil Acrílica al 40% de sólidos de buen desempeño, resistencia a la abrasión y adherencia a diferentes sustratos; además de buena plasticidad, excelentes propiedades de brillo, transparencia y óptima eficiencia para ligar pigmentos y rellenos, por su resistencia al agua se lo usa para empastes, así como imprimante para superficies que serán pintadas.

Versión libre de Tensoactivos Nonilfenol etoxilados, reduciendo la contaminación en el medio acuático.

**PRESENTACIÓN**

Tambores metálicos de boca ancha, con doble funda de polietileno de 200 Kg.  
Presentaciones de 20 kg y 4 kg

**DATOS TÉCNICOS**

Parámetros	Rango	Método
Viscosidad, cP	2800 – 3800	MT0003
% sólidos	39 - 41	MT0092
pH	4.0 – 6.0	MT0042
Película (5 mils)	Igual STD	MT0015

**USOS RECOMENDADOS**

Diseñado especialmente para la fabricación de pinturas para interiores con buena resistencia a la abrasión húmeda; de alto desempeño en grafiados, chafados y empastes que vayan a ser aplicados ambientes internos. Debido a su flexibilidad y tenacidad se la usa en combinación con homopolímeros para aprestar telas.

El tiempo de vida útil del producto es de 18 meses a partir de su fecha de fabricación.

**PRECAUCIONES**

Mantenga cerrado el envase cuando no se lo esté utilizando. Transfíralo únicamente a envases adecuados colocando todas las etiquetas con las indicaciones apropiadas.

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

**MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**Manipulación**

A pesar de que no es un producto tóxico, se recomienda utilizar el equipo de protección adecuado como guantes y gafas de seguridad.

**Almacenamiento**

Almacenar el producto en sus recipientes originales cerrados bajo techo en un lugar limpio, seco y lejos de los rayos solares a una temperatura entre 5°C a 30°C.

**Primeros Auxilios**

PIEL y OJOS lavar con abundante agua y jabón.  
En caso de INGESTIÓN no inducir al vómito y llamar al médico inmediatamente.

**En caso de Incendio**

Usar espuma, PQS (Polvo Químico Seco).

**INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para otros usos, asesoría o información adicional se recomienda consultar previamente con el Servicio Técnico **PINTURAS CONDOR - SHERWIN WILLIAMS ECUADOR.**

Nota: Las recomendaciones son generalidades que no implican la responsabilidad del fabricante sobre el uso del producto. El usuario final deberá realizar todas las pruebas y determinar el funcionamiento del producto de acuerdo a sus especificaciones.