

CONDOR VERSATYL CV100

CARACTERÍSTICAS

Pintura Arquitectónica formulada con polímeros de alto desempeño, diseñada para decorar y proteger superficies interiores y exteriores de mampostería.

Producto cumple con norma NTE INEN 1544 Pintura Arquitectónica Tipo I.

Disponible en blanco, colores preempacados y en el Sistema de Preparación de Colores CONDORMIX 2.0.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	N/A
*Tiempo de secado al tacto	30 MINUTOS	MT0157
*Tiempo de secamiento para repintar	2 - 4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C,	116 - 123 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.26 – 1.43g/cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	52% ± 5% (Depende del color)	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	31 ± 4% (Depende del color)	MT0144
VOC teórico (libre de agua y exentos)	60.85 g/l	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico	9 m ² /l a 1.5 mils de espesor	-----
Vida útil	24 meses.	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.
(Especificar condiciones normales de 20°C y 60%HR)

**El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

Presentación: disponibles en galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

USOS

Recomendada para la protección, decoración de mamposterías tanto interiores como exteriores en construcciones nuevas y antiguas.

CV100 se caracteriza por:

- Durable.
- Excelente cubrimiento.
- Buena nivelación.
- Buena resistencia a hongos.
- Optima adherencia.
- Fácil de aplicar.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Fisuras menores a 0,5 mm se recomienda resanar aplicando masilla elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente.
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico o pintura recomendada por PINTURAS CONDOR para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.

SUPERFICIES NUEVAS

- En superficies cementicias nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de proceder a pintarlas.
- En superficies interiores y/o exteriores previamente se debe aplicar sellador Sellacril (SA00), de acuerdo con las instrucciones de dilución de la etiqueta.

Nota: En superficies exteriores es necesario el uso de Sellacril para evitar que la migración de sales deteriore la capa de acabado final.

SUPERFICIES PARA REPINTE

- Sobre superficies pintadas remueva totalmente la pintura suelta. Sí se realiza reparaciones de superficie con morteros, aplicar sellador Sellacril (SA00).
- Las superficies brillantes deben ser opacadas con lija para proporcionar adherencia a la nueva capa de pintura.

CONDOR VERSATYL CV100

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente.

- Mínima: 7°C
- Máxima: 35 °C

Nota: La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado.

- Agua limpia

Proporción de dilución.

- Blanco y colores directos: Hasta 25% de agua.
- Bases Tintométricas: Hasta 10% de agua.

Nota: Colores intensos podrían requerir menor cantidad de agua para la dilución.

Homogeneice el producto con una espátula.

Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.

Se debe aplicar de 2 a 3 manos.

Limpieza de equipos: Utilizar Agua limpia.

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos

responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con Servicio Técnico PINTURAS CONDOR.

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.